秋田微电子

AVDISPLAY

ĩ ₲ Ṿ ῶ ɔ ḳ ƪ ῃ Ṝ 3.5 ” Ẽ ᴱṜ UART TFT ᴱṜ í ɑ ȴ ΐ ώ UART ᴱ g ɥ í MCU ᴱ˝Y Ṅ ȴ Ĭ ˜ Ụ ᵒ א TFT Ĭ ˜ Ṝ

特点

ấ RISC / Cortex M4 32Bit MCU

64K/512KB Flash 8K/256KB SRAM

ấ UART ᴱṜ ʙ ɲ

ấ ᴧ ¯ ק ᴱ˝Y ɡ̡ ɑ Ĭ ˜ GIF ʋ ǐ Ĭ

˜ Ỉ ע ɡ̡ ɑ Ĭ ˜ Ȃ Ĭ ˜ ẙ Ĭ

˜ ᾰ Ȅ Ĭ ˜ ΐ ɡ̡ ẻ Ĭ ˜ ΐ

ɳ 320*240 ẘ ḧ 480*320

Ȃ ᴧ

ɳ DC 5V ḧ ɔ ◊

ɳ 64Mb Flash ḳ è ḧ ḳ ṇ

ɳ TTL g ì ᴱ, ḧ RS232/485

ɳ ɔ ḳ Ṝ Ṝ